



Leistungsmerkmale:

- Eingangsfrequenz: 10.7 – 12.75 GHz
- Polarisation: Linear (vertikal / horizontal)
- Antennenverstärkung: 33.7 dBi @ 12.75 GHz
- LNB-Ausgangsfrequenz: 950 – 1.950 MHz / 1.100 – 2.150 MHz
- L.O. Frequenz: 9.75 GHz / 10.6 GHz
- LNB-Ausgänge: 2
- LNB-Verstärkung: 60 dB
- DiSEqC geeignet: ja
- Stromverbrauch im Betrieb: 15 Watt

Abmessungen / Gewicht:

- Abmessungen: 514 x 274 x 69 mm
- Gewicht: 4930 g

Lieferumfang:

- TELESTAR DIGIFLAT 2
- Masthalterung mit Befestigungsschelle
- Wandhalterung
- Fensterhalterung
- Standfuß
- Montagewerkzeug
- Schraubensatz
- Montageanleitung

Top-Features:

- Die Flachantenne für den Satellitenempfang überzeugt durch ihre kompakte und unauffällige Bauform. Sie benötigt wenig Platz und kann diskret an Hauswänden, Balkonen oder Masten montiert werden. Sie ist für den Anschluss an zwei Receiver oder zwei Fernseher mit integriertem SAT-Tuner ausgelegt.
- Ihr flaches Design integriert sich harmonisch in die Umgebung und bietet eine dezente Alternative zu herkömmlichen Parabolantennen. Dank robuster Konstruktion bleibt der Empfang auch bei wechselnden Wetterbedingungen stabil.
- Die Installation und Inbetriebnahme sind besonders einfach. Durch durchdachte Montagevorrichtungen lässt sich die Antenne schnell befestigen, ohne komplizierte Justierung.
- Mit ihrer unauffälligen Optik, einfachen Handhabung und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten ist die Flachantenne eine moderne Lösung für den Satellitenempfang. Sie eignet sich sowohl für stationären als auch für mobilen Einsatz.

